

Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. 0306-01

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Pietrisco 3/6**
- 2 Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante: **Aggregati per Calcestruzzi, per miscele bituminose, per l'impiego in ingegneria civile.**
- 3 Nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11. Paragrafo 5: **N.C.T. S.r.l. - Sede amm. e Sede operativa: Via Bergamo, 133 - 24047 TREVIGLIO - Tel. 0363-309997**
- 5 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **VVCP 2+**
- 6a NORMA ARMONIZZATA: **EN 12620:2002 + A1:2008 - EN 13043:2002/AC:2004 - EN 13242:2002 + A1:2007**
ORGANISMO NOTIFICATO: **ABICERT n. 1982**
- 7 Prestazione dichiarata:

Caratteristiche Essenziali		Specifica tecnica armonizzata/Prestazione			
Aggregato naturale frantumato, a composizione siliceo-calcareo proveniente da giacimenti di origine alluvionale		cls	op.civili	congl.bit.	
		EN 12620:2002 + A1:2008	EN 13242:2002 + A1:2007	EN 13043:2002 + AC:2004	
forma dei granuli					
coefficiente di appiattimento	categoria	FI ₁₅	FI ₂₀	FI ₁₅	
indice di forma	categoria	SI ₁₅	SI ₂₀	SI ₁₅	
granulometria-dimensione dei granuli					
	designazione	Aggregato naturale grosso (frantumato) 2/5 G _c 80/20	Aggregato naturale grosso (frantumato) 2/5 G _c 80/20	Aggregato naturale grosso (frantumato) 2/5 G _c 80/20	
massa volumica dei granuli		Kg/mc	2,721	2,721	2,721
pulizia					
qualità delle polveri	categoria	f _{1,5}	f ₂	f _{0,5}	
equivalente in sabbia	SE	-	-	-	
blu di metilene	MB	-	-	-	
contenuto conchiglie		categoria	NPD	NPD	NPD
affinità ai leganti bituminosi		valore dichiarato	-	-	-
percentuale di particelle frantumate		categoria	-	C _{NR}	C _{NR}
resistenza alla frantumazione		categoria	LA ₂₀	LA ₂₀	LA ₂₀
resistenza alla levigabilità		categoria	NPD	NPD	NPD
resistenza all'abrasione		categoria	NPD	NPD	NPD
resistenza all'usura		categoria	NPD	NPD	NPD
resistenza all'attrito		categoria	NPD	NPD	NPD
resistenza allo shock termico		valore dichiarato	-	-	-
composizione/contenuto					
cloruri	%	<0,001	<0,001	<0,001	
solforati solubili in acido	%	0,02%	0,02%	0,02%	
zolfo totale	%	0	0	0	
costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento	esito dichiarato	colore più chiaro rispetto alla soluzione di riferimento	colore più chiaro rispetto alla soluzione di riferimento	colore più chiaro rispetto alla soluzione di riferimento	
contenuto di carbonato	%	3,94%	3,94%	3,94%	
stabilità di volume		categoria	NPD	-	-
assorbimento di acqua		%	0,9	0,9	0,9
emissione di radioattività		valore dichiarato	assente	assente	assente
rilascio di metalli pesanti		valore dichiarato	assente	assente	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici		valore dichiarato	assente	assente	assente
rilascio di altre sostanze		valore dichiarato	assente	assente	assente
durabilità al gelo/disgelo		categoria	F ₁	F ₁	F ₁
durabilità alla reazione alcali-silice		valore dichiarato	Non Reatt.	Non Reatt.	Non Reatt.
			RA ₂	RA ₂	RA ₂

- 8 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Treviglio, 19/06/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Mauro Bergamelli
N.C.T. S.r.l.
Treviglio (BG)