

Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. 0612-01

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Pietrisco 6/12**

2 Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante: **Aggregati per Calcestruzzi, per miscele bituminose, per l'impiego in ingegneria civile.**

3 Nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11. Paragrafo 5: **N.C.T. S.r.l. - Sede amm. e Sede operativa: Via Bergamo, 133 - 24047 TREVIGLIO - Tel. 0363-309997**

5 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **VVCP 2+**

6a NORMA ARMONIZZATA: **EN 12620:2002 + A1:2008 - EN 13043:2002/AC:2004 - EN 13242:2002 + A1:2007**

ORGANISMO NOTIFICATO: **ABICERT n. 1982**

7 Prestazione dichiarata:

Caratteristiche Essenziali		Specifica tecnica armonizzata/Prestazione			
		cls EN	op.civili EN	congl.bit. EN	
Aggregato naturale frantumato, a composizione siliceo-calceareo proveniente da giacimenti di origine alluvionale		12620:2002 + A1:2008	13242:2002 + A1:2007	EN 13043:2002 + AC:2004	
forma dei granuli					
coefficiente di appiattimento	categoria	FI ₁₅	FI ₂₀	FI ₁₅	
indice di forma	categoria	SI ₁₅	SI ₂₀	SI ₁₅	
granulometria-dimensione dei granuli					
		Aggregato naturale grosso (frantumato)	Aggregato naturale grosso (frantumato)	Aggregato naturale grosso (frantumato)	
	designazione	4/11 G _c 85/20	4/11 G _c 85/20	4/11 G _c 90/10	
massa volumica dei granuli					
	Kg/mc	2,730	2,730	2,730	
pulizia					
qualità delle polveri	categoria	f _{1,5}	f ₂	f ₁	
equivalente in sabbia	SE	-	-	-	
blu di metilene	MB	-	-	-	
contenuto conchiglie					
	categoria	NPD	NPD	NPD	
affinità ai leganti bituminosi					
	valore dichiarato	-	-	NR	
percentuale di particelle frantumate					
	categoria	24h/92%	C _{NR}	C _{NR}	
resistenza alla frantumazione					
	categoria	LA ₂₀	LA ₂₀	LA ₂₀	
resistenza alla levigabilità					
	categoria	VL _{44,2}	VL _{44,2}	VL _{44,2}	
resistenza all'abrasione					
	categoria	NPD	NPD	NPD	
resistenza all'usura					
	categoria	NPD	NPD	NPD	
resistenza all'attrito					
	categoria	NPD	NPD	NPD	
resistenza allo shock termico					
	valore dichiarato	0,3%	0,3%	0,3%	
composizione/contenuto					
cloruri	%	AS _{NR}	AS _{NR}	AS _{NR}	
solforati solubili in acido	categoria	S _{NR}	S _{NR}	S _{NR}	
zolfo totale	%	<0,001	<0,001	<0,001	
costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento	esito dichiarato	NPD	NPD	NPD	
contenuto di carbonato	%	3,94%	3,94%	3,94%	
stabilità di volume					
	categoria	NPD	-		
assorbimento di acqua					
	%	1,0	1,0	1,0	
emissione di radioattività					
	valore dichiarato	assente	assente	assente	
rilascio di metalli pesanti					
	valore dichiarato	assente	assente	assente	
rilascio di idrocarburi poliaromatici					
	valore dichiarato	assente	assente	assente	
rilascio di altre sostanze					
	valore dichiarato	assente	assente	assente	
durabilità al gelo/disgelo					
	categoria	F ₁	F ₁	F ₁	
durabilità alla reazione alcali-silice					
	%	Non Reatt.	Non Reatt.	Non Reatt.	
		RA ₂	RA ₂	RA ₂	

8 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Treviglio, 19/06/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mauro Bergamelli
N.C.T. S.r.l.
Treviglio (BG)