



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 - Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 40/40 h40

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 40/40 h40**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	40 cm
Larghezza	40 cm
Altezza	40 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante


Bergamelli Mauro
N.C.I. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 -. Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 80/40 h40

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 80/40 h40**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	80 cm
Larghezza	40 cm
Altezza	40 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante


Bergamelli Mauro
N.C.T. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 - Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 80/40 h80

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 80/40 h80**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	80 cm
Larghezza	40 cm
Altezza	80 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante


Bergamo Mauro
N.C.T. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 - . Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 80/80 h80

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 80/80 h80**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	80 cm
Larghezza	80 cm
Altezza	80 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante

Bergamelli Mauro
N.C.T. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 - . Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 120/40 h40

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 120/40 h40**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	120 cm
Larghezza	40 cm
Altezza	40 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante

Bergamelli Mauro
N.C.T. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 -. Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 120/80 h80

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 120/80 h80**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	120 cm
Larghezza	80 cm
Altezza	80 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specificata tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante

Bergamelli Mauro
N. C. J. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 -. Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 160/40 h40

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 160/40 h40**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	160 cm
Larghezza	40 cm
Altezza	40 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante


Bergamelli Mauro
N.C.T. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 - Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 160/40 h80

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 160/40 h80**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	160 cm
Larghezza	40 cm
Altezza	80 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante

Bergamelli Mauro
N.C.T. SRL
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. CE n°305/2011 -. Reg. Del. CE n° 574/2014)

N° NCTblock 160/80 h80

- 1 Codice di identificazione del prodotto-tipo: **NCTBLOCK 160/80 h80**
- 2 Usi previsti: **ELEMENTI ASSEMBLABILI, COMPONENTI, IMPILABILI PER MURI DI SOSTEGNO (AL FINE DI SUPERARE L'ALTEZZA DI 1M)**
- 3 Fabbricante: **Via Bergamo, 133 – 22047 TREVIGLIO (BG)**
- 5 Sistema di VVCP: **2+**
- 6a Norma armonizzata: **EN 15258:2008**
Organismo Notificato: **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 0407**
- 7 Prestazioni Dichiarate:

REQUISITO ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Resistenza Compressione del Calcestruzzo	C25/30
Resistenza ultima a trazione e tensione di snervamento	NPD
Resistenza meccanica, Tensione di snervamento	NPD
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Lunghezza	160 cm
Larghezza	80 cm
Altezza	80 cm
Durabilità	XC1 – XC2
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Specifica tecnica Armonizzata	EN 15258:2008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE n° 305/2011), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Legale rappresentante


Bergamelli Mauro
N.C.T. S.p.A.
Treviglio (BG)
TREVIGLIO (BG), 27/07/2026